



БАЗОВІ МОДЕЛІ РЕКУПЕРАТОРІВ "BOUL"

Pioneer 30	Pioneer 30+	Pioneer 60	Pioneer 60+	Evolution
Діаметр модуля, мм				
170	170	170	170	170
Площа приміщення, м ²				
до 12	до 12	до 25-30	до 25-30	до 40
Об'єм повітря (м ³ /год)				
до 30	до 30	до 65	до 65	до 110
Режими роботи				
Рекуперація	Рекуперація	Рекуперація	Рекуперація приплив витяжка	Рекуперація приплив витяжка регулювання швидкістю
Енергоспоживання (Вт/год)				
0-7	0-7	0-15	0-15	10-30
Вага, кг (нетто)				
3,2	3,2	3,5	3,5	3,5
Керування				
Увімк./Вимк.	Пульт ДК	Пульт ДК	Пульт ДК	Пульт ДК

Усі моделі рекуператорів мають повітряні клапани.

Усі пристрої вже мають кут нахилу для відведення конденсату.



ВИРОБНИК РЕКУПЕРАТОРІВ "BOUL" В УКРАЇНІ

ТОВ «БІОТОП ЛТД»



м. Харків, вул. Автошлях Набережна, 21А

+38 (057) 780-03-28

+38 (067) 421-46-86

www.boul.com.ua
trade@boul.com.ua



RECUPERATORS

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА
ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНА СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ
з рекуперацією тепла



Величезний вплив на якість клімату в приміщеннях, де людина проводить не менше 90% всього життя, має стан повітря, яким ми дихаємо. Без їжі людина може прожити кілька днів, без води – кілька годин, а без повітря – лише кілька хвилин.

Сучасна термомодернізація старих будівель, як і будівництво нових, обов'язково вимагають подальшого вирішення питань їх комфортної та енергоефективної вентиляції.

Одним із них є застосування компактних вентиляційних установок - рекуператорів.

Припливно - витяжні системи з рекуперацією тепла BOUL - це компактні вентиляційні установки, які забезпечують безперервне надходження свіжого повітря з вулиці та видаляють відпрацьоване повітря з приміщення.



МОНТАЖ РЕКУПЕРАТОРА "BOUL"



Для зручності монтажу конструкція рекуператора має вбудований нахил. Тому встановлення виробу в стіну проводиться під прямим кутом.

Серцем нашого пристрою є сучасний алюмінієвий теплообмінник, що підігріває повітря припливу за рахунок відбору тепла з витяжного (рекуперація тепла). Пластинчастий рекуператор - протиточний, де повітряні потоки не змішуються, йдучи різними каналами.

Такий вид повітрообміну має масу переваг.

ПЕРЕВАГИ:

- ✓ **Енергоефективність.** Прилад зберігає більше 90% тепла, яке зазвичай викидається на вулицю з теплим повітрям, що видаляється. Витрати на опалення приміщення значно знижуються.
- ✓ **Економічність.** Постійний приплив свіжого підігрітого повітря без протягів та необхідності відкривати вікна, підігрів повітря взимку та охолодження влітку здійснюється практично без витрат енергії лише за рахунок рекуперації. Ефективна тандемна робота із системою опалення та кондиціонером.
- ✓ **Комфорт.** Видалення відпрацьованого повітря (CO₂, формальдегіди - випаровування від килимів та меблів, дим сигарет, побутовий пил). Видалення надлишкової вологи з приміщення, запобігання конденсату на вікнах, появи вогкості, грибка та цвілі на стінах. Ефективне шумозаглушення звуків, що надходять з вулиці.
- ✓ **Здоров'я.** Ефективно запобігає втомлюваності,

нападам астми, алергії. Можливість використання фільтрів.

- ✓ **Простота монтажу.** Система є моноблоком. Низькі витрати на встановлення, зручний та швидкий монтаж. Відсутність необхідності занижувати стелі для прокладання повітропроводів. Можливість «чистого» монтажу у приміщенні, де вже проведено ремонт.
- ✓ **Модульність.** Ви можете набрати необхідну продуктивність для приміщення декількома пристроями. Індивідуальна вентиляція приміщень, гнучка порівняно із централізованими системами.
- ✓ **Простота обслуговування. Варіативність керування.** Керування приладом від простого увімк./вимк. до використання зручного пульта ДК.
- ✓ **Дизайн.** Прилад повністю розміщується у стіні та малопомітний. Елегантний компактний вигляд як всередині, так і зовні приміщення. Декілька варіантів дизайнерського рішення інтер'єрної частини рекуператора.